

	CARACTERISTICI STANDARD	SOLIS-26
Motor	Tipul motorului Clasa de putere Nr. de cilindri Aspirație Capacitate cilindrică (cc) Turatia nominală RPM (+/-25mm) Filtru de aer Pornire la rece Cuplu maxim @ RPM(Nm)	Motor Mitsubishi S3L2 cu 3 cilindri, 4 timpi, răcire cu apă, cameră de turbionare în linie 26 CP 3 Aspirație naturală 1318cc 2700 Filtru uscat Da 75,2 Nm la turatie de 2200 rpm
Transmisie	Evacuare gaze Tracțiune Ambreiaj Cutie de viteze Transmisie	Esapament sub capota, cu amortizor de zgomot 4WD Ambreiaj simplu, monodisc Tracțiune pe 4 roți (4 WD) 6 Față+2 Spate
Viteza (Înainte)	Viteza maximă (Km/Ora) Viteza minimă (Km/Ora)	17,05 1,53
Frâne	Frâne Tipul acționării Frână remorcă Frână de mână	Frane pe discuri umede Acționare mecanică Nu Da
Sistem blocare diferențial	Sistem blocare diferențial	Da, pedala cu revenire
Priză de putere	PTO (rotații pe minut) PTO (unitate de acționare)	540 @ turatie 2080 ERPM, 540 E @ turatie1410ERPM, 1000 @ turatie1514ERPM Acționare mecanică
Direcție	Direcție	Servodirecție
Sistem electric	Baterie Alternator Priză remorcă cu șapte pini	12 V, 50A 12 V, 40A Da
Sistem Hidraulic	Prindere in 3 puncte Bare de fixare Capacitate de ridicare tiranti Circuit hidraulic auxiliar Sistem Liftomatic Tiranti de ridicare	Da, Cat-1N Nu, disponibil cu lanțuri de ancorare 600 Kg Da Nu Tiranti de ridicare reglabili
Comutator de siguranță	Comutator de siguranță ambreiaj Comutator de siguranță cardanic Comutator de siguranță neutru	Da Nu Nu
Capacitate aproximativă (litri) (+/-5%)	Rezervor combustibil (Litru) Ulei de motor (Litru)	30 litri 4.2 litri
Raza de intoarcere	Raza de intoarcere cu frâne (m) Raza de intoarcere fără frâne (m)	5,54 m 6,35 m
Anvelope	Față Spate	6-12 8.3-20
Dimensiune și greutate (+/-5%)	Greutate (kg) Ampatament (mm) Lungimea totală (mm) Lățime totală (mm) Înălțimea (mm) Distanța minimă de la sol (mm) Ecartament punte fata (mm) Ecartament punte spate (mm)	1055Kg 1560 mm 2705 mm 1058 mm 2153 mm cu structură de protecție împotriva răsturnării 225mm (punct inferior osie frontală) 894 mm 825 mm
Altele	Indicator combustibil Cârlig de remorcare frontal Greutăți frontale și dorsale Cuplă remorcă Cadru protecție ROPS Sistem FOPS integrat Bară de tracțiune	Da Da Greutăți frontale - (15x2) Cuplă remorcă fixă Da, marcaj E cu girofar detașabil Nu Da
Opțional	Anvelope opționale	1.Anvelope agricole: anvelopa fata: 6-12 anvelopa spate: 8.3-20 2.Anvelope gazon: anvelopa fata: 23 x 8,50-12LG 306 12PR TL anvelopa spate - 33 x 15,50-16,5 LG 306 10PR TL 3.Anvelope industriale: anvelopa fata - 23 x 8,50 - 12 SPHD 12PR TL anvelopa spate - 31 x 15,50 - 15 SPHD10 PR TL
	Cabină	Cu sistem de incalzire

**SOLIS ROMÂNIA**

tel.: 0744 565 495  
www.solistractoare.ro  
vanzari@solistractoare.ro  
str. Brașovului, nr.2, 507065  
Feldioara, jud. Brașov, România

# SOLIS



**MAI MULTĂ PUTERE MAI MULTĂ ECONOMIE**